



Laboratorios Rayt, s.a.

Garriga, 188 · Apdo. Correos 39

E-08910 BADALONA (España)

Tel. +34 93 460 78 20

Fax +34 93 383 63 56

www.rayt.com

E-mail: info@rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: 1635 NOVOPREN ADHESIVO EN SPRAY

TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo multiusos, se puede aplicar uniformemente, y utilizar en diferentes superficies. Rápidamente desarrolla un alto nivel de adhesión. Producto adecuado para los pequeños trabajos de adhesión en bricolaje y manualidades, así como trabajos en fotografía, modelaje, etc. Fácil de usar. No contiene CFC.

DATOS TECNICOS

Base:	Neopreno
Apariencia:	Líquida
Olor:	Característico (disolvente)
Inflamabilidad:	<1°C
No contiene:	CFC

APLICACIONES

Este producto se puede utilizar en diferentes superficies, como son: metales, madera, vidrio, papel, plástico, cuero, tejidos, cartón, cartulina. etc.

No se debe utilizar para pegar poliestireno y baldosas de cerámica. La temperatura ideal de aplicación es entre 15 °C y 20 °C.

MODO DE USO

La superficie en la cual se aplica este producto, debe estar limpia y seca. Agitar fuertemente el envase antes del uso. Resultados ideales de adhesión, se aprecian después de 24 horas. APLICACIÓN EN SUPERFICIE NO POROSAS o al menos una de ellas (goma, plástico,...) Aplicar el adhesivo uniformemente en las dos superficies a unir y dejar secar durante 15 min aproximadamente. Pasado este tiempo, juntar las superficies y presionar fuertemente. APLICACIÓN EN SUPERFICIE POROSAS (papel, madera, corcho,...): Aplicar el adhesivo uniformemente en una superficie y unir rápidamente ambos materiales ejerciendo una fuerte presión.

Mantener el envase en posición invertida después de su uso. Presionar la válvula hasta que solo salga gas. De esta manera se evitara el bloqueo de la misma.

PRESENTACION

Aerosol de 400 ml

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

2 años (temperatura ideal de almacenamiento entre +10°C y +20°C). Los aerosoles deben estar almacenados en posición vertical.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario.

Revisión: 03

Sustituye: 02 (05/07/2012)

Fecha: 30/03/2017

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.