



ASPECTO  
Satinado

RENDIMIENTO  
750 ml = +/- 10 m<sup>2</sup> por capa  
2 L = +/- 24 m<sup>2</sup> por capa

SECADO ENTRE 2  
CAPAS  
12 horas

SECADO COMPLETO  
24 horas

APLICACIÓN  
DIRECTA

SIN DECAPAR  
SIN PRIMARIO



Formatos : 750 ml - 2l

Esmalte destinado a la renovación de **muebles de madera barnizada, pintada, melamina, plástico... Azulejos de la cocina**

## ¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 3 EN 1 SIN DECAPADO Y SIN IMPRIMACIÓN.
- ACABADO PERFECTO.
- Resiste a las manchas: grasas, aceites, vinagre, vino, salsa de tomate, café, té...
- Resiste a los productos químicos: agua, jabón lavavajillas, desengrasantes, lejía...
- Resiste la limpieza frecuente.
- Lavable.
- Esmalte al agua.

### COLORES

Blanco Algodón  
SATINADO

Blanco Marfil  
SATINADO

Marrón Capuccino  
SATINADO

Gris Grafito  
SATINADO

Verde Pistacho  
SATINADO

Rojo Rubí  
SATINADO

Violeta  
SATINADO

Negro Ónix  
SATINADO



# Renovación Muebles de Cocina

## PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO

Aplicable sobre muebles empotrados y azulejos de la cocina. No se puede aplicar sobre superficies enceradas o aceitadas, encimeras, azulejos del cuarto de baño /ducha y suelos.

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.

El acabado y resistencia óptimos se obtienen transcurridos 20 días después de la aplicación. Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.

## > ETAPA 1 - PREPARACIÓN

### • Sobre MADERA BARNIZADA, MADERA PINTADA y pequeñas superficies de PLÁSTICO:

Limpie con jabón, enjuague abundantemente, deje secar y lije cuidadosamente (grano 240). Quite el polvo.

### • Sobre MELAMINA, LAMINADO, AZULEJOS, VIDRIO y pequeñas superficies de METAL (no ferroso):

Limpie con jabón y enjuague con agua abundantemente.

La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino).

El esmalte no adhiere sobre restos de grasa.

## > ETAPA 2 - APLICACIÓN

**MATERIAL:** Mezclador de pintura o varilla larga • Rodillo • Pincel, pincel de relleno (para los ángulos, juntas y acabados)

Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto. Esmalte listo para usar, no diluir.

1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba a abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha..
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas.

Para obtener el acabado y resistencia óptimos del producto son necesarias 2 capas (secado entre capas: 2h - secado completo: 24h) Para soportes teñidos, oscuros o porosos puede ser necesaria una capa suplementaria.

No aplicar sobre superficies exteriores • Tenga en cuenta las indicaciones de rendimiento del producto• Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 °C y 25 °C y evitar las corrientes de aire • No volver a pintar durante el secado • Limpiar las herramientas con agua. • Mantenimiento: utilizar un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C Valor límite de la UE para el producto (cat.A/d): 130g/l (2010). Contenido máx. en COV : 3g/l.