



ASPECTO
Satinado

RENDIMIENTO
500 ml = 6 m²

SECADO ENTRE 2
CAPAS
12 horas

SECADO COMPLETO
24 horas

APLICACIÓN
DIRECTA

SIN DECAPAR
SIN PRIMARIO



Formato: 500 ml

Esmalte destinado a la renovación de electrodomésticos. Aplicable sobre **aluminio y plástico**. No aplicable sobre dispositivos de altas temperaturas.

¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!

- 2 EN 1 SIN IMPRIMACIÓN.
- ACABADO LISO PERFECTO
- Resiste a las manchas y a los golpes.
- Resiste limpiezas frecuentes.
- Lavable.
- Esmalte al agua.

COLORES

Blanco
Algodón
SATINADO

Rojo
Rubí
SATINADO

Gris
Grafito
SATINADO

Violeta
SATINADO

Negro
Ónix
SATINADO



Renovación Electrodomésticos

PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO

Aplicable sobre neveras, lavavajillas...
No aplicar sobre juntas de impermeabilización y sobre dispositivos de alta temperatura tipo hornos, microondas, tostadoras...

La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.

El acabado y resistencia óptimos del producto se obtienen pasados 20 días tras la aplicación. Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los primeros 20 días.

> ETAPA 1 - PREPARACIÓN

• SOBRE ALUMINIO, METAL, INOX :

Desengrase con acetona y deje secar.

• Sobre PLÁSTICOS (pequeñas superficies):

Limpie con jabón, enjuague con agua limpia, deje secar y lije (suave lijado con papel de grano 240). Quite el polvo.

La LIMPIEZA previa es IMPRESCINDIBLE. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio alcalino.
El esmalte no adhiere sobre restos de grasa.

> ETAPA 2 - APLICACIÓN

MATERIAL: Mezclador de pintura o varilla larga • Rodillo • Pincel, pincel de relleno (para los ángulos, esquina y acabados).

Antes de aplicar, mezclar con un mezclador o varilla, insistiendo bien en el fondo del bote para homogeneizar todo el producto. Esmalte listo para usar, no diluir.

1. Reparta de manera homogénea el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba hacia abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha.
3. Termine pintando de nuevo de arriba a abajo para un resultado perfecto.

Para obtener el acabado y resistencia de este producto es necesario aplicar dos capas (secado entre capas: 12h - secado completo: 24h). Para los soportes teñidos, oscuros o porosos puede ser necesaria una capa suplementaria.

No aplicar sobre superficies exteriores • Antes de aplicar, tapar las juntas y partes que deben ser protegidas • Pinte por pequeñas superficies (0,5m² a 1m²) • Tenga en cuenta el rendimiento del producto • Aplique el esmalte a temperatura ambiente entre 12°C y 25°C y evite las corrientes de aire • No acabe de pintar en el centro del soporte • No vuelva a pintar durante el secado • Limpie las herramientas con un trapo limpio, y luego límpielas con agua • Mantenimiento: utilice un detergente suave (no utilizar esponja abrasiva).

EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C